



SA-A330-DNA-18J



Features & Application 产品特点&适用场所

- 中大尺寸圆形投光灯，适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等
- 多种光学配件可选，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配不同遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 70W

光束角 (Beam Angle) : 20°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC36V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm²*2 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	30° 70° (遮光罩 Lens Lood)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 抱杆安装 (Pole Installation)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	8kg

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	5600	5880
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	80	84

Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA310-D02		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115		

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01-01 (单侧安装)		
双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F01-02 (双侧安装)		

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
抱杆支架 (Pole Bracket)	AC-SAD530-F03		

Light Distribution 配光曲线图

3000K 5600 lm

JR-5050 20° 3000K	JR-5050 30° 3000K	JR-5050 45° 3000K	JR-5050 55° 3000K
 24487 cd	 10430 cd	 5860 cd	 4635 cd
H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)
1.0 0.4 24487	1.0 0.4 10430	1.0 0.6 5860	1.0 0.9 4635
2.0 0.7 6122	2.0 0.9 2607	2.0 1.3 1465	2.0 1.9 1159
3.0 1.1 2721	3.0 1.3 1159	3.0 1.9 651	3.0 2.8 515

4000K 5880 lm

JR-5050 20° 4000K	JR-5050 30° 4000K	JR-5050 45° 4000K	JR-5050 55° 4000K
 25722 cd	 10956 cd	 6155 cd	 4859 cd
H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)
1.0 0.4 25722	1.0 0.4 10956	1.0 0.6 6155	1.0 0.9 4859
2.0 0.7 6431	2.0 0.9 2739	2.0 1.3 1539	2.0 1.9 1215
3.0 1.1 2858	3.0 1.3 1217	3.0 1.9 684	3.0 2.8 540