



SA-H721-ANA-18E



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线(Bare wire)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	15°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	崧盛 (SOSEN) SS-60VH-E54B	产品净量 (Net Weight)	3.6kg



Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	3140	3360	3440	3580
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	48	52	53	55

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Mud insert)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH721-F04		

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3140 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	112515
2.0	0.2	28129
3.0	0.4	12502

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	27633
2.0	0.3	6908
3.0	1.5	3070


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	24445
2.0	0.5	6111
3.0	0.8	2716


3000K 3360 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	120469
2.0	0.2	30117
3.0	0.4	13385

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	29587
2.0	0.3	7397
3.0	1.5	3287


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	26174
2.0	0.5	6543
3.0	0.8	2908


3500K 3440 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	123163
2.0	0.2	30791
3.0	0.4	13685

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	30249
2.0	0.3	7562
3.0	1.5	3361


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	26759
2.0	0.5	6690
3.0	0.8	2973


4000K 3580 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	128295
2.0	0.2	32074
3.0	0.4	14255

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	31509
2.0	0.3	7877
3.0	1.5	3501

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	27874
2.0	0.5	6969
3.0	0.8	3097