

安装说明书

GP高炮系列LED投射灯

StrongLED大峡谷®



使用前请详阅


- 此型号灯具工作电压AC110V~220V。
- 电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，电源回路连接灯具总功率不超过1000W，且所有灯具并联在电源主线上。
- 信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

技术规格参数


产品名称	尺寸(mm,带支架)	电 压	最大功率	重 量
GP1C	600*430*298.8	AC110V~220V	参考产品标签	Max≤35kg
GP1C	638*430*381.1	AC110V~220V	参考产品标签	Max≤35kg

产品尺寸图(单位：mm)





±45°旋转支架




±90°旋转支架



产品安装图 (单位：mm)




安装位置示意




防水接头(单位：mm) (选配)

4芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)



DMX信号 连接线颜 色定义	红色	DMX+	4*24AWG(0.20mm²)
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	蓝色	DMX-	
	黑色	GND	

4芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)




3芯电源(AC110V~220V输入)

电源连接线颜色定义		
棕色	L	3*0.75mm²/3*1mm²/3*1.5mm² (线径可选择)
蓝色	N	
黄/绿	⏏	


系统连接图

单色常亮



注：单色常亮，灯具每个电源回路可并联4个灯具，且电源单回路连接灯具总功率不超过1000W。
上图示意中灯具为180灯270W。

DMX控制



注:DMX控制，灯具每个电源单回路可并联4个灯具，且电源单回路连接灯具总功率不超过1000W。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。
上图示意中灯具为180灯270W，灯与灯之间的线长不超过2米。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作，这样会将灯具彻底损坏。