



TF1A

变形金刚系列投光灯
Transformers SERIES TF1A



ICON



性能特点


- COB光源高功率投光灯，适合于室外高档、高要求楼宇、公园景观、古建筑泛光照明使用，良好的混光效果。
- 压铸铝合金结构，具有良好的散热性能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 多种发光角度可选择，无不良眩光、无频闪。
- 深防眩上盖，使灯光更柔和饱满，视觉更舒适。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：Luminus COB
- 光束角（50%）：12°

平均光束角(50%):15.7度

单位：lx



注：测试数据以TF1A-L0275-0005XCOB-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。




光束角示意图





产品尺寸图

单位：mm

- 单色常亮



- DMX512




技术规格参数

LED 类型		Luminus		
LED 数量		5颗		
系统功耗(MAX,±10%)	75W(常亮) /80W(控制)	85W(常亮) /90W(控制)	100W(常亮) /105W(控制)	80W(4合1)
光通量	5400 lm@4000K 12°	7200 lm@4000K 15°	10500 lm@4000K 24°	2450 lm@6.5°
光效	72(常亮) /67.5(控制) lm/W	84.7(常亮) /80(控制) lm/W	105(常亮) /100(控制) lm/W	30.6 lm/W
灰度级别	-/8bit ₍₂₅₆₎	-/8bit ₍₂₅₆₎	-/8bit ₍₂₅₆₎	8bit*4 _(256*256*256*256)
	-/16bit ₍₆₅₅₃₆₎	-/16bit ₍₆₅₅₃₆₎	-/16bit ₍₆₅₅₃₆₎	16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)
光束角	12°/ 24°*12°	15°/ 30°*15°	24°/ 36°/ 50°	6.5°/ 8°/ 10°/ 15°
供电类型	AC110~220V			
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	压铸铝合金/ST12冷轧钢			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(含支架)	275*100*199.8mm(单色常亮)/275*100*229.8mm(DMX512)			
重量	2.9kg			
像素点数量	1			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 67			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	-	-	-	-
5700K	-	-	-	-
5000K	5400 lm Ra 80	7200 lm Ra 80	10500 lm Ra 80	-
4000K	5400 lm Ra 80	7200 lm Ra 80	10500 lm Ra 80	-
3000K	4800 lm Ra 80	6550 lm Ra 80	9600 lm Ra 80	-
2700K	4500 lm Ra 80	6200 lm Ra 80	9000 lm Ra 80	-
Green	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	2450 lm

☆不同功率不同光束角所测得的光通量也有所不同，具体以灯具实际测试数据为准。


安装示意图

支架用量 :1PCS/个 单位 : mm



系统连接图

注：灯具为单色带控制105W，每个灯具1个像素点。



- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！