


CX4A

思行系列线条灯
CX SERIES CX4A



ICON




性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯。
- 高透光钢化玻璃表面，光色亮丽，可实现无缝对接。
- LED带小面罩和带透镜、多种角度可供选择。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺，防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 单个电源回路可串联10米，减少布线、接线，降低施工难度。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图



产品尺寸图

单位:mm



技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗 (单色)	48颗 (RGB)
系统功耗(MAX,±10%)	18W	14.4W
光效	60 lm/W	18 lm/W
灰度级别	65536	
光束角	90°/40°/25°*35°	90°/25°
供电类型	DC24V	
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质(主体)	高强度拉伸铝+钢化玻璃(带小面罩和带透镜可选)	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*30*26.9mm	
重量	0.9kg	
像素点数量	8	8
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1080 lm	-
RGB	-	260 lm

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

