


GLW-1107SA-SV-24(12/6)SS



Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67、IK10
- 不需拆盖可调角度0~15°，照射角度灵活，实现对不同区域的照明
- 洗墙位置充分均匀、柔和
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，可在任意坚固的幕墙或地面表面嵌入式安装，安装及维护简单快捷
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用 and 美观

适用于户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x12°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF:1.0mm ² *2出线100~105cm (可选配防水接头) DMX:1.0mm ² *2+0.5mm ² *3线长 100~105cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	/、65536(DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	嵌入式安装
		产品净重 (Net Weight)	7.3kg/m

Length selection 长度选型


长度(Length)	1000mm	550mm	325mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	24	12	6	色温(Color Temperature)	3000K	4000K
功率(Power)(Max、W)	36	18	9	光通量(Luminous Flux)(lm)	2300	2480
像素点数量(Pixel Count)	4	/	2	/	1	/
				光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	64	69

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色




■ **Pre-fitted Base预埋件**

名称	材质	尺寸图
预埋件	Al 6063	

■ **Light Distribution 配光曲线图**

3000K 2300 lm



4000K 2480 lm

