



LK-1103N-30S3



Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 20°、30°、45°、55°、25°x45°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 3030	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线(Bare wire)30cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF		
灰阶 (Gray Scale)	/	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝 (High-strength extruded aluminum)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤1.2kg/m

Length selection 长度选型




长度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	30	15	9	色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
功率 (Power) (Max、W)	30	15	9	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2040	2190
像素点数量 (Pixel Count)	/	/	/	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	68	73

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色




■ Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
卡簧支架 (Spring Clip bracket)	AC-LK1103NC01	
	AC-LK1103NC02	

■ Light Distribution 配光曲线图

3000K 2040 lm



4000K 2190 lm

