



SA-H321-ANA-1C



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、60°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE COB CMU	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线出线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	1		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-20-500BS	产品净量 (Net Weight)	1kg



Finishing 灯具颜色








Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1350	1420
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	90	95

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH321-D01		
	AC-SAH321-D02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH321-H02		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		

■ Light Distribution 配光曲线图


3000K 1350 lm

COB CMU 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	8499
2.0	0.5	2125
3.0	0.8	944

COB CMU 24° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5180
2.0	0.9	1295
3.0	1.3	576

COB CMU 36° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	3117
2.0	1.3	779
3.0	1.9	346


COB CMU 60° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	1481
2.0	2.3	370
3.0	3.5	165


4000K 1420 lm

COB CMU 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	8729
2.0	0.5	2182
3.0	0.8	970

COB CMU 24° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5318
2.0	0.9	1330
3.0	1.3	591

COB CMU 36° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	3200
2.0	1.3	800
3.0	1.9	356

COB CMU 60° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	1521
2.0	2.3	380
3.0	3.5	169