



SA-H520C-DNA-9SE



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

功率 (Power) : 36W

光束角 (Beam Angle) : 12°、15°、20°、30°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	OSRAM Square ES	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2 出线50~55cm (可选配防水接头)
LED数量 (Number of LEDs)	9		
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	2.2kg


Finishing 灯具颜色





Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2570	2660	2750	2840	2890	2930	3030
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	71	74	77	79	80	82	84

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH520-D01		
	AC-SAH520-D02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH521-H02	 透光角25°	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C102E0140 AC-C102E0160 AC-C102E1060 AC-C102E1560 AC-C102E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH521-R01		
	AC-SAH521-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH521-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04		

■ Light Distribution 配光曲线图


2700K 2570 lm

Square ES 12° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	27649
2.0	0.4	6912
3.0	0.6	3072

Square ES 15° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	16834
2.0	0.5	4209
3.0	0.8	1870

Square ES 20° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13779
2.0	0.7	3445
3.0	1.1	1531

Square ES 30° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	5912
2.0	0.9	1478
3.0	1.3	657


Square ES 50° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2099
2.0	1.9	525
3.0	2.8	233


3000K 2660 lm

Square ES 12° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	28622
2.0	0.4	7155
3.0	0.6	3180

Square ES 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	17427
2.0	0.5	4357
3.0	0.8	1936

Square ES 20° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	14264
2.0	0.7	3566
3.0	1.1	1585

Square ES 30° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	6120
2.0	0.9	1530
3.0	1.3	680


Square ES 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2173
2.0	1.9	543
3.0	2.8	241


3500K 2750 lm

Square ES 12° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	29595
2.0	0.4	7398
3.0	0.6	3288

Square ES 15° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	18020
2.0	0.5	4505
3.0	0.8	2002

Square ES 20° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	14749
2.0	0.7	3687
3.0	1.1	1639

Square ES 30° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	6328
2.0	0.9	1582
3.0	1.3	703


Square ES 50° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	2247
2.0	1.9	561
3.0	2.8	249

4000K 2840 lm


Square ES 12° 4000K




Square ES 15° 4000K




Square ES 20° 4000K



Square ES 30° 4000K




Square ES 50° 4000K




5000K 2890 lm


Square ES 12° 5000K




Square ES 15° 5000K




Square ES 20° 5000K



Square ES 30° 5000K




Square ES 50° 5000K




5700K 2930 lm


Square ES 12° 5700K




Square ES 15° 5700K




Square ES 20° 5700K



Square ES 30° 5700K




Square ES 50° 5700K




6500K 3030 lm


Square ES 12° 6500K




Square ES 15° 6500K



Square ES 20° 6500K



Square ES 30° 6500K



Square ES 50° 6500K

