



SA-H521-DXB-4X



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 标配遮光角高达15°以上
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 灯体采用高强度、高导热性铝合金材质，高透光钢化光学玻璃，二次涂层防腐支架(电镀+喷涂)
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 高灰度，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- DMX总线式连接设计，具备高强度的抗干扰性能，具备在线自动寻址功能，便于调试
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K)


功率 (Power) : 36W

光束角 (Beam Angle) : 9°、20°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature): -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity): 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W:Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2、0.5mm²*4 可选配防水接头 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	4	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
遮光角 (Shading Angle)	15° 25°(需另选蜂窝网配件)	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.旋转底座安装(需另选配件) 3.地插安装(需另选配件) 4.喉箍安装(需另选配件)
控制方式 (Control Method)	DMX	产品净量 (Net Weight)	2.5kg
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		



Finishing 灯具颜色








Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	1150	1220
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	32	34

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade Hood)	AC-SAH521-D01		
	AC-SAH521-D02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH521-H02	 透光角25°	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C102E0140 AC-C102E0160 AC-C102E1060 AC-C102E1560 AC-C102E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating Bracket)	AC-SAH521-R01		
	AC-SAH521-R02		
旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAH521-F02		
喉箍底座 (Hose Clamp Base)	AC-SAH321-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

■ Light Distribution 配光曲线图


RGBW(3000K) 1150 lm

5050 9° RGBW (3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	31456
2.0	0.3	7864
3.0	0.5	3495

5050 20° RGBW (3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10960
2.0	0.7	2740
3.0	1.1	1218

5050 30° RGBW (3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3874
2.0	1.1	969
3.0	1.6	430

5050 45° RGBW (3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	1205
2.0	1.7	301
3.0	2.5	134


5050 55° RGBW (3000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	731
2.0	2.1	183
3.0	3.1	81


RGBW(4000K) 1220 lm

5050 9° RGBW (4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	33112
2.0	0.3	8278
3.0	0.5	3679

5050 20° RGBW (4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	11537
2.0	0.7	2884
3.0	1.1	1282

5050 30° RGBW (4000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	3604
2.0	1.1	901
3.0	1.6	400

5050 45° RGBW (4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	1268
2.0	1.7	317
3.0	2.5	141

5050 55° RGBW (4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	769
2.0	2.1	192
3.0	3.1	85