


CV8C-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8C-A



ICON




性能特点

- 采用高亮度LED为发光元件的线条灯。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图



注：测试数据以CV8C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm



技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	48颗	48颗(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W
光效 (lm/W)	44	18
灰度级别	65536	
光束角	≥120°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质 (主体)	阳极氧化铝	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*26*39mm	
重量	1.2kg	
像素点数量	8/4/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 65	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1055 lm	-
RGBW(3000K)	-	430 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

