


SA-A330-ANA-7X



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 内置温度检测，PCB温度超标(≥115℃)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 3°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shading Angle)	30°、70°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.抱杆安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	MOSO X6-075M041	产品净量 (Net Weight)	7kg

Finishing 灯具颜色





Optical parameters 光学参数


色温(Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量(Luminous Flux)(lm)	2860	3010	/	/	/
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	46	/	/	/

■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
		含AC-C151E1560x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		
		固定座·加膜片	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA310-D02		
		遮光角70° (超窄角适用) 不含膜片·可另选	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115		


安装配件	配件型号	图片	尺寸图
A530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -01 (单侧安装)		
		x4	
A530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02 -02 (双侧安装)		
		x4	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
A530支架杆座 (Bracket Rod Seat)	AC-SAD530-F03		
		x2	

■ Light Distribution 配光曲线图

3000K 2860 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	325967
2.0	0.1	81492
3.0	0.2	36219

4000K 3010 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	343123
2.0	0.1	85781
3.0	0.2	38124